

ENTKOPPLUNGSMATTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



WEDRA Drainmatte

Die weitzel-WEDRA ist eine verlässliche und wirksame Flächendrainage. Sie ist ein zusätzlicher Schutz der Abdichtungen (Bitumenabdichtung nach DIN) und ermöglicht durch das vorgegebene Gefälle in der Balkon- bzw. Terrassenkonstruktion den drucklosen Abfluss von Sickerwasser auf der gesamten Fläche. Die weitzel-WEDRA kann Unebenheiten, welche im Überlappungsbereich insbesondere bei 2-lagigen Bitumenabdichtungen zu sogenannten Wasserlinsen führen, problemlos überbrücken. Die geschlossene Polyäthylenbahn mit den nach oben ausgebildeten druckstabilen Noppen (siehe techn. Daten) und dem darüber aufgebrachtem Vliesgewebe schützt die vorhandene Abdichtung zusätzlich vor weiteren auftretenden thermischen Belastungen. Durch diese Drainmatte wird die vorhandene Belagskonstruktion ganzflächig aufgestellt und kann eine wirksame und gleichmäßig ausgewogene Lastverteilung (Estrich oder Schüttung) auf der Abdichtung gewährleisten. Das Material der weitzel-WEDRA ist unverrottbar, witterungs- und alterungsbeständig und ist bei der Entsorgung kein Sondermüll.

Grundsätzlich gilt für alle Materialien:

Es ist im Einzelfall immer zu prüfen, inwieweit das gewählte Material in Bezug auf die chemische bzw. zu erwartende mechanische Beanspruchung geeignet ist.

Produktseite: <https://weitzel-gmbh.de/de/produkte/balkon-und-terrassensysteme/entkopplungsmatten-fuer-den-aussenbereich/wedra-drainmatte>

VERLEGUNG

1. Die weitzel-WEDRA wird mit der Vliesseite nach oben lose auf die Abdichtung ausgelegt.
2. Zum Überlappen den Vlies 2 bis 3 Noppenreihen lösen, Noppe in Noppe übereinanderlappen und den Vlies wieder zurückklappen. **Achtung!** Überlappungen so wählen, dass beim Abfluss kein Wasser unter die Matte gelangt.
3. Die Belagskonstruktion z. B. Estrich mit Fliesen, lose Verlegung mit Kies, Splitt etc. wird direkt auf die Matte aufgebracht.

Technische Daten

Eigenschaften	Werte und Toleranzen
Material	Polyethylen mit Vlies
Dicke	Noppenbahn: 0,6 mm / Vlies 0,45 mm
Höhe	8 mm
Druckfestigkeit	25 t/m ² = 250 KN/m ²
Farbe	rot (ähnlich RAL 2002)
Gewicht	10 kg/Rolle
Verpackung	15 m ² /Rolle (1 m × 15 m) / Palette = 6 Rollen

WEDRA Drainmatte

VPE	Art.-Bez.
Rolle 15 m ²	WEDRA
Palette 90 m ²	WEDRA

Kennen Sie schon unseren Katalog? Jetzt anschauen!

